



**VISIONE NOTTURNA
30 METRI GRAZIE
ALLE LUCI LED
INFRAROSSI**



**FULL HD,
RILEVATORI DI
MOVIMENTO**

ControlWave

La **soluzione ideale** per la **videosorveglianza**.
Con **ControlWave** previeni **furti, vandalismo** e **abbandono di rifiuti**
anche nelle **aree isolate** e senza connessione alla rete elettrica.

- Componenti di alta **qualità costruttiva, durata ed efficienza energetica**.
- Tecnologicamente avanzato. Possibilità di interrogare il sistema in qualsiasi momento attraverso **PC** o **smartphone**.
- **7 giorni di autonomia** in caso di maltempo
- **Scheda Micro SD da 64 Gb** in dotazione per una **memoria di registrazione di 30 giorni** (sovrascrittura automatica).
- Telecamera con **audio bidirezionale in tempo reale**.
- Kit preassemblato plug and play.

CONTROLWAVE KIT 1 TELECAMERA



Moduli Fotovoltaici	2 x 100 Wp
Telecamere	1
Regolatore di carica	VS2024AU
Batterie	1 x BATT 120 Ah - 12 V
Scatola protezione sistema precablato	Incluso
Kit cavi	Incluso
Coppia longheroni	Inclusa
Router Wi-Fi	Incluso
Scheda SD XD	1 x 64 Gb

CONTROLWAVE KIT 2 TELECAMERE



Moduli Fotovoltaici	2 x 165 Wp
Telecamere	2
Regolatore di carica	VS2024AU
Batterie	2 x BATT 120 Ah - 12 V
Scatola protezione sistema precablato	Incluso
Kit cavi	Incluso
Coppia longheroni	Inclusa
Router Wi-Fi	Incluso
Schede SD XD	2 x 64 Gb

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODULI FOTOVOLTAICI <i>Progettati in Italia</i>	2 moduli policristallini <i>OffgridSun</i> da 100 Wp oppure 2 moduli policristallini da 165 Wp con 36 celle. Garanzia Prodotto: 12 anni. Garanzia rendimento: 82% al termine del 25° anno
TELECAMERA FHD 1080P	<ul style="list-style-type: none"> • Salvataggio dati su scheda Micro SD da 64 gb (fornita) • Antenna 5dBi, • 36 luci LED a infrarossi dimmerate permettono una visione notturna più nitida fino ad una distanza di 30 m, • Audio Bidirezionale, • Rilevatori di movimento, • Grado di protezione IP66, • Vista a Distanza via Smart Phone/PC Windows, • Funzione interfono bidirezionale in tempo reale con microfono e altoparlante antirumore integrati, • Supporta l'impostazione degli allarmi di movimento e con dei tempi specifici, a sensibilità regolabile, • È possibile impostare un allarme e-mail/FTP, • 7/24 in registrazione continua, • Temperatura di esercizio -10 + 55°C.
ROUTER WI-FI	Router Wi-Fi con SIM (non fornita). LTE Cat 4 con velocità di trasferimento 150 Mbps. Tipo Wireless: IEEE 802.11 b/g/n Access Point (AP), Station (STA). Interfaccia di comunicazione: Wireless g. IEEE 802.11,
BATTERIE	Batterie BATT 120 Ah 12 V
VANO BATTERIA	In acciaio zincato. Verniciatura a polveri epossidiche resistente alle intemperie e ai raggi UV.
STRUTTURA CONTROLWAVE <i>Made in Italy</i>	La struttura in acciaio è moderna ed elegante. Box batterie alettato. Blocco di fissaggio sul braccio in acciaio pressofuso. Garanzia del prodotto: 5 anni
MONTAGGIO	Testa-palo per pali di 100 mm massimi di diametro (diametro suggerito: 90 mm)
PALO	Non fornito
NORME TECNICHE STRUTTURA CONTROLWAVE	EN 60598-1, EN 62471, EN 10819, UNI11248, EN13201

